

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°60

ARTICLES

Schleuniger : CC36SP  
Mecalbi : ISAC14  
GLW : MC25, MC40, MC40L  
Schleuniger : CS6380  
Elpress : PS710R  
Schleuniger : US2300

ACTUALITÉS

Lintech fête ses 10 ans :  
Journées portes  
ouvertes  
Du 9-11 octobre  
[Formulaire d'inscription ici](#)

Micronora – Besançon  
25-28 septembre  
Stand 217

**NOS IMPLANTATIONS :**

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

● **SCHLEUNIGER : Automate CC36SP, une nouvelle version du best-seller de Schleuniger**

■ **Schleuniger**

La gamme d'automates série 36 s'enrichit avec la version SP. Reprenant toutes les caractéristiques de son aîné le CC36S, le CC36SP apporte en plus :

- Une plus grande productivité grâce à sa vitesse de transport augmentée
- Une évacuation des fils améliorée grâce à une synchronisation des unités de transport avec le tapis d'évacuation ainsi qu'une pince intermédiaire supplémentaire en sortie
- Une meilleure qualité sur les fils complexes grâce à un système de redressage entièrement repensé
- Un ajustement automatique de la pression
- Une éjection automatique des fils courts

Malgré toutes ces évolutions, le CC36SP reste l'automate bénéficiant du meilleur rapport qualité/prix du marché !



● **MECALBI : ISAC14 module de centrage automatique pour STCS-CS14**



L'ISAC 14 est désormais disponible. Il s'agit d'un module additionnel de centrage automatique pour la machine de rétreint STCS-CS14.

Le système garantit la position du tube thermorétractable sur l'épissure, en effectuant automatiquement le centrage.

Le système répond à un problème de qualité récurrent (mauvais positionnement du tube thermorétractable par l'opérateur). Avec l'assurance d'obtenir des rétractations correctes, ce module garantit une bonne étanchéité de l'épissure.



LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

**N°60**

**ARTICLES**

Schleuniger : CC36SP  
Mecalbi : ISAC14  
GLW : MC25, MC40, MC40L  
Schleuniger : CS6380  
Elpress : PS710R  
Schleuniger : US2300

**ACTUALITÉS**

**Lintech fête ses 10 ans :**  
**Journées portes**  
**ouvertes**  
**Du 9-11 octobre**  
**[Formulaire d'inscription ici](#)**

**[Micronora](#) – Besançon**  
**25-28 septembre**  
**Stand 217**

**NOS IMPLANTATIONS :**

**LINTECH France**  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

**TULINTECH Tunisie**  
Tél : (+216) 73 321 430

**MALINTECH Maroc**  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

**MALINTECH W.P.S Maroc**  
Tél : (+212) 539 39 34 53

**● GLW : Machines de dénudage-sertissage, solution pour la pose des embouts fin de câblage en semi-automatique**




**MC 25** : Machine électrique et portable pour les conditionnements d'embouts en bande

- 0,5<sup>2</sup> à 2,5 mm<sup>2</sup> (0,25<sup>2</sup> possible)
- Longueur de dénudage standard : 8 mm
- Un outillage par section à changement rapide (aucun outil)
- Temps de cycle : 1,5 s



Wechselwerkzeuge 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Interchangeable Tools 0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>



**MC 40 et MC40 L** : Machines électropneumatiques pour embouts conditionnés en vrac (amenage bol vibrant)

**MC 40** pour section de 0,25<sup>2</sup> à 4 mm<sup>2</sup> :

- 0,5<sup>2</sup> à 1,5 mm<sup>2</sup> en standard
- En option kit outillage pour 0,25 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Longueur de fêrulle : 6 / 8 / 10 et 12mm
- Temps de cycle : 1,3 s
- Changement kit outillage rapide & simple

**MC 40 -L** pour section de 4 à 10 mm<sup>2</sup> :

- 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>
- Temps de cycle : 1,5 s
- Longueur de fêrulle :  
4 mm<sup>2</sup> : 10 et 12 mm  
6 et 10 mm<sup>2</sup> : 12mm



Erweiterungssatz / Add-on kit  
2,5 mm<sup>2</sup>



Erweiterungssatz / Add-on kit  
6 mm<sup>2</sup>



**LES MACHINES SONT DISPONIBLES, N'HESITEZ PAS A DEMANDER  
UNE DEMONSTRATION DANS VOS LOCAUX**

**LINTECH 1 avenue de Norvège - 91140 VILLEBON SUR YVETTE**  
**Tél : (+33)1 64 86 70 90 - Fax : (+33)1 64 86 70 80 / [info@lintech.fr](mailto:info@lintech.fr)**

**[www.lintech.fr](http://www.lintech.fr)**

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°60

**ARTICLES**

Schleuniger : CC36SP  
Mecalbi : ISAC14  
GLW : MC25, MC40, MC40L  
Schleuniger : CS6380  
Elpress : PS710R  
Schleuniger : US2300

**ACTUALITÉS**

Lintech fête ses 10 ans :  
Journées portes  
ouvertes  
Du 9-11 octobre  
[Formulaire d'inscription ici](#)

**Micronora – Besançon**  
25-28 septembre  
Stand 217

**NOS IMPLANTATIONS :**

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

**SCHLEUNIGER : Nouvelle machine de dénudage CS6380**

Le travail des fils simples et coaxiaux haute performance.

**Schleuniger**

SCHLEUNIGER présente la nouvelle dénudeuse à couteaux rotatifs CS6380. Equipée de sa célèbre interface tactile couleur et ultra intuitive S-ON, elle permet le travail des fils de AWG36 au diamètre 8 mm max.

Offrant une grande flexibilité et un temps de cycle toujours plus rapide, les longueurs sont réglables avec une précision de 0,01 mm. Une liste de fils est disponible pour enchaîner les programmes (câbles multiconducteurs). La gestion des codes barres permet de simplifier et sécuriser les opérations.



Venez découvrir la CS6380 lors de nos **portes ouvertes les 09/10 et 11 octobre** et profiter de son prix de lancement !

**ELPRESS PS710R : Presse de sertissage hydraulique pour cosse en vrac**

La puissance à l'état pur : 150 mm<sup>2</sup> et plus !  
Jusqu'à 700 bars de pression !

**ELPRESS**



- Electro-hydraulique et portable
- Existe en modèle avec batterie (modèle PS710E)
- Existe avec contrôle de sertissage en option (modèle CS2500)
- Normes CE

**SCHLEUNIGER : Dénudeuse US2300, LA référence**

**Schleuniger**



- Plus de 9000 dénudeuses US2300 vendues
- Précision, puissance et robustesse : la référence en dénudage
- Section de 0,03 à 6 mm<sup>2</sup> (AWG32-10), longueur de dénudage maxi : 46 mm
- Interface couleur intuitive, 1000 programmes possibles
- Nouveauté optionnelle : assurance qualité, détection automatique de contact entre les couteaux et l'âme du fil

LINTECH c'est aussi TULINTECH en Tunisie, MALINTECH & M.W.P.S au Maroc

N°60

## ARTICLES

Daylight : lampe ES35500  
Optika : inspection HD IS-03  
Daylight : MAG Lamp XL  
LED EN1300

## ACTUALITÉS

Lintech fête ses 10 ans :  
Journées portes  
ouvertes  
Du 9-11 octobre  
[Formulaire d'inscription ici](#)

[Micronora](#) – Besançon  
25-28 septembre  
Stand 217

## NOS IMPLANTATIONS :

LINTECH France  
Tél : (+33) (0)1 64 86 70 90

TULINTECH Tunisie  
Tél : (+216) 73 321 430

MALINTECH Maroc  
Site de Tanger :  
Tél : (+212) 539 39 42 61

Site de Kenitra :  
Tél : (+212) 537 361 823

MALINTECH W.P.S Maroc  
Tél : (+212) 539 39 34 53

### ● DAYLIGHT, la lampe E35500

- Luminaire LED pour poste de travail
- 3800 lux à une distance de 30 cm
- Consommation de courant 15W
- 2 niveaux de luminosité
- Température de couleur 6 000 Kelvin
- Bras avec grande portée 108 cm
- Graduation en continu jusqu'à 10%
- 88 LED SMD
- Tête totalement orientable
- Largeur de la tête légère env. 51 cm
- Design moderne et ergonomique pour un tarif très économique : **125€ HT**



### ● OPTIKA : IS-03, l'inspection vidéo haute définition

**OPTIKA**  
ITALY

Optika ne cesse de développer des systèmes de contrôle toujours plus avancés.

L'équipement d'inspection vidéo IS-03 est équipé d'une caméra autofocus FULL HD intégrant un zoom 1x-14x qui peut-être réglé directement depuis une souris de contrôle afin de faciliter l'utilisation. Elle intègre également un stockage MicroSD pour effectuer la capture d'images.

Sa qualité d'image est assurée par la dernière génération de capteur CMOS 1/28 dont les caractéristiques principales sont la sensibilité élevée et la fidélité incroyable des couleurs.

L'écran 11,5" offre une vision d'image incroyablement claire, profonde et détaillée grâce à sa matrice LCD à contraste élevé et à sa résolution de 1080p. Son angle de vue est entièrement réglable pour donner la meilleure ergonomie de vision.

Afin de trouver son meilleur positionnement, l'ensemble est installé sur un bras articulé 3D librement pivotable et inclinable.



### ● DAYLIGHT : MAG Lamp XL LED EN1300

- 56 LED de haute qualité (10 watts au total)
- Température de couleur 6000 Kelvin, bon rendu des couleurs (CRI > 82)
- Intensité variable 2 positions : 100% - 45% - 0
- Flux lumineux (quantité totale de lumière visible émise) : 770 lumens
- L'éclairage à une distance de 15 cm est de 5 300 Lux
- Lentille en verre (diamètre 17,7 cm), grossissement 1,75x (3 dioptries)
- Bras renforcé
- Grande portée (max. 108 cm, mesurée du bas du bras au milieu de l'objectif)
- Prix économique : **119€ HT**

