



RINGO 500 - Universeller Abwickler für Kabelringe und Kabeltrommeln

Mit diesem universellen Gerät lassen sich sowohl Kabelringe als auch Kabeltrommeln abwickeln. Eine lastabhängige, wartungsfreie automatische Bremse bringt den RINGO 500 nach kurzem, kontrolliertem Nachlauf zum Stehen, sobald der Kabelzug unterbrochen wird. Diese Bremse ist die entscheidende Voraussetzung, um für leichte und schwere Abrollgüter ein- und dasselbe Gerät einsetzen zu können. Die Abrollbremse stellt ihrer Bremswirkung bei leichten Wickelgütern ebenso wie bei schwereren immer entsprechend dem momentan aufliegendem Gewicht ein und berücksichtigt so, dass z. B. eine schwere Trommel während des Abwickelns leichter wird. RINGO 500 ist bis 380 kg belastbar. Für Umrüstungen sind weder Werkzeuge noch Zusatzteile erforderlich. RINGO 500 überzeugt durch seine kompakte und platzsparende Bauweise, ist sehr leichtgängig, flach, robust, wartungsfrei, rutsch- und standsicher.

- Geeignet für Kabelringe, Kabeltrommeln (auch bei beschädigten Kabeltrommeln)
- Geeignet für den Einsatz auf Baustellen
- Umrüstung erfolgt werkzeugfrei (Wickeln von Kabelringen oder Wickeln von Kabeltrommeln)
- Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: Die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst.
- Geringes Gewicht und geringe Abmessung
- Sehr leise, leichtgängig, flach, kompakt, robust, wartungsfrei, rutsch- und standsicher

RINGO 500	Art. Nr. 85102215
Tragkraft	max. 380 kg
Ringaußen-Ø	max. 500 mm
Ringinnen-Ø	min. 120 mm
Trommelbohrung	min. 50 mm
Gewicht	ca. 7 kg